


## Мембранные баки для водоснабжения (автоклавы)

Гидропневматические мембранные баки для систем ГВС и холодного водоснабжения (автоклавы или гидроаккумуляторы). Предназначены для компенсации гидроударов, поддержания постоянного давления, уменьшения количества включений-выключений насоса. Мембрана из бутилового каучука разделяет водяную и воздушную полости. Диапазон рабочих температур –10...+100 °С. Максимальное рабочее давление 10 бар. Модели до 50 литров без опор. Предварительное давление воздушной полости – 1,5 бар.

	Модель	Емкость	Давление, бар	Артикул
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 8</a>	8 л	10	0-14-1020
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 12</a>	12 л	10	0-14-1030
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 18</a>	18 л	10	0-14-1040
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 24</a>	24 л	10	0-14-1060
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 35</a>	35 л	10	0-14-1080

	Модель	Емкость	Давление, бар	Артикул
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 50</a>	50 л	10	0-14-1100
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 80</a>	80 л	10	0-14-1120

	Модель	Емкость	Давление, бар	Артикул
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 100</a>	100 л	10	0-14-1140
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 150</a>	150 л	10	0-14-1160
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 200</a>	200 л	10	0-14-1180
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 300</a>	300 л	10	0-14-1200
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAV 500</a>	500 л	10	2-14-1220

	Модель	Емкость	Давление, бар	Артикул
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAO 24</a>	24 л	10	1-14-0950
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAO 50</a>	50 л	10	1-14-1200
	<a href="#">Гидроаккумулятор - WAO 80</a>	80 л	10	2-14-1220